



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 220

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Mauersperrbahn / MSB

z charBIT[®] R500 nackt

z charBIT[®] R333 besandet, charBIT[®] R500 besandet

z charBIT[®] G200 DD besandet

z charBIT[®] V60 S35

z protectBIT[®] V S35 (V60 S35)

z charBIT[®] V60 S4 talkumiert

z charBIT[®] AL S35

2. Zamýšľané použitia:

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltové vrstvy proti vlhkosti.
(EN 14967:2006)

3. Výrobca:

Charvát a.s., Družstevní 289, 517 42 Doudleby nad Orlicí, Česká republika, tel.: +420 494 383 431

4. Splnomocnený zástupca:

Výrobca nemá zástupcu na trhu.

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3

- 6a. Harmonizovaná norma:

EN 14967:2006

Notifikovaný subjekt:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Oznámený subjekt 1020

Oznámený subjekt vykonal dozor zahrnujúci posúdenie a hodnotenie systému riadenia výroby z hľadiska schopnosti zaistiť dosiahnutie deklarovaných vlastností výrobku podľa systému 3 a vydal protokol o určenie typu výrobku č. 1020-CPR-050019955.

- 6b. Európsky hodnotiaci dokument:

Nevzťahuje sa.



7. Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Vlastnosť	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	trieda E	EN 14967:2006
Vodotesnosť	vyhovuje	
Odolnosť proti nárazu	NPD	
Odolnosť proti pretrhávaniu (driek klinca)	≥50 N	
Trvanlivosť		
Správanie pri umelom starnutí týkajúce sa:		
Vodotesnosť	vyhovuje	
Odolnosť proti chemikáliám	vyhovuje	
Ohybnosť pri nízkych teplotách	0°C	
Nebezpečné látky*	-	

*Výrobok neobsahuje žiadne nebezpečné látky.

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Nevzťahuje sa.

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísala za a v mene výrobcu:

Jindra Kynclová, obchodná riaditeľka

CHARVÁT
akciová spoločnosť
Družstevní 289
42 Doudleby nad Orlicí
(P.V.J.)

Doudleby nad Orlicí, 18.11.2019