www.charvat.cz

Charvát a.s.
Družstevní 289
517 42 Doudleby nad Orlicí
Tel.: +420 494 383 432
Fax: +420 494 383 308

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 065

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

   charBIT V60 S37 FINAL, charBIT V60 S4 FINAL, charBIT V60 S42 FINAL
   Varianty názvu typu výrobku: ***V60 S37 FINAL, V60 S4 FINAL, V60 S42 FINAL***

2. Zamýšlené použití:

   Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech
   (EN 13707:2004+A2:2009)
   Používá se jako vrchní pás střešního souvrství pro stavby nižšího významu (přístřešky, zahradní domky apod.)
   Více v pokynech ke zpracování na www.charvat.cz.

3. Výrobce:

   Charvát a.s., Družstevní 289, 517 42 Doudleby nad Orlicí, Česká republika, tel.: +420 494 383 431

4. Zplnomocněný zástupce:

   Výrobce nemá zástupce na trhu.

5. Systém POSV:

   Systém 2+

6a. Harmonizovaná norma:

   EN 13707:2004+A2:2009

   Oznámený subjekt:

   Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
   Oznámený subjekt 1020
   Oznámený subjekt provedl dozor zahrnující posouzení a hodnocení systému řízení výroby z hlediska schopnosti systému zajistit dosažení deklarovaných vlastností výrobku podle systému 2+ a vydal osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020-CPR-050015906.

6b. Evropský dokument pro posuzování:

   Nevztahuje se.

Charvát a.s.
Družstevní 289
517 42 Doudleby nad Orlicí
Tel.: +420 494 383 432
Fax: +420 494 383 308

7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Chování při vnějším požáru	B_{ROOF}(t1)	EN 13707:2004+A2:2009
Reakce na oheň	třída E	
Vodotěsnost	vyhovuje	
Tahové vlastnosti: Pevnost v podélném směru Pevnost v příčném směru Tažnost v podélném směru Tažnost v příčném směru	 ≥400 N/50 mm ≥300 N/50 mm ≥2 % ≥2 %	
Odolnost proti prorůstání kořenů	NPD	
Odolnost proti statickému zatížení	2 kg	
Odolost proti nárazu	500 mm	
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku)	≥50 N	
Pevnost spoje	NPD	
Trvanlivost Chování při umělém stárnutí týkající se: Ohebnost za nízkých teplot Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	 0°C 70°C	
Ohebnost za nízkých teplot	0°C	
Nebezpečné látky*	-	

*Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky.

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Nevztahuje se.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jindra Kynclová, obchodní ředitelka

V Doudlebách nad Orlicí dne 2.5.2019

CHARVÁT
akciová společnost
Družstevní 289
517 42 Doudleby nad Orlicí
(PVJ)