charvát®
www.charvat.cz

Charvát a.s.
Družstevní 289
517 42 Doudleby nad Orlicí
Tel.: +420 494 383 432
Fax: +420 494 383 308

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 191, Ausgabe 7

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

   charFIX PYE KSU mineral

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

   Die genaue Kennzeichnung mit Datum und Uhrzeit der Herstellung ist auf jeder Rolle gedruckt.

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

   EN 13707:2004+A2:2009 – Abdichtungsbahnen – Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtungen
   EN 13969:2004/A1:2006 – Abdichtungsbahnen – Bitumenbahnen für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte
   Wird als Unterbauschicht für mehrschichtige Dachsysteme benutzt.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

   Charvát a.s., Družstevní 289, 517 42 Doudleby nad Orlicí, Tschechische Republik, Tel.: +420 494 383 431

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

   Der Hersteller hat auf dem Markt keinen Vertreter.

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

   System 2+

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

   Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Zweigstelle 500 – Předměřice nad Labem *(Institut für Testen und Zertifikation),* benanntes Subjekt 1020, führte die Aufsicht mit Beurteilung und Bewertung des Produktionsmanagementsystems bezüglich seiner Fähigkeit, die nach System 2+ deklarierten Eigenschaften zu erreichen durch und gab die Konformitätserklärung für das Produktionsmanagement Nr. 1020-CPR-050015906 und Nr. 1020-CPR-050015908 heraus.

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

   Bezieht sich nicht.

charvát®
www.charvat.cz

Charvát a.s.
Družstevní 289
517 42 Doudleby nad Orlicí
Tel.: +420 494 383 432
Fax: +420 494 383 308

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Verhalten bei Brand von außen	$B_{ROOF}(t1)$	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004/A1:2006
Brandverhalten	Klasse E	
Wasserdichtheit	bestanden	
Wasserdampfdurchlässigkeit	>20000 µ	
Zugverhalten: Festigkeit in Längsrichtung Festigkeit in Querrichtung Dehnung in Längsrichtung Dehnung in Querrichtung	 ≥1000 N/50 mm ≥1200 N/50 mm ≥6 % ≥6 %	
Widerstand gegen Durchwurzelung	KLF	
Widerstand gegen statische Belastung	5 kg	
Widerstand gegen Stoßbelastung	600 mm	
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft)	≥200 N	
Scherfestigkeit	≥800 N	
Beständigkeit: Verhalten bei künstlicher Alterung: Wasserdichtheit Kaltbiegeverhalten Wärmestandfestigkeit Widerstand gegen Chemikalien	 bestanden -25°C 110°C bestanden	
Kaltbiegeverhalten	-25°C	
Gefahrstoffe*	-	

*Das Produkt enthält keine Gefahrstoffe.

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von.

Jindra Kynclová, Handelsdirektorin

CHARVÁT
akciová společnost
Družstevní 289
517 42 Doudleby nad Orlicí
(prodej)

Doudleby nad Orlicí, 28.8.2018

Unterschirft