

Při zpracování produktů z asfaltového programu společnosti Charvát a.s., je vždy nutné dodržet zásady, uvedené v ČSN pro navrhování střech, ČSN pro hydroizolace staveb a ČSN pro povlakové hydroizolace. Výběr a vhodnost produktů konzultujte vždy s techniky Charvát a.s.

PŘEHLED PRODUKTŮ				
Lehké pásy				
charBIT® A330 H				
charBIT® A500 H				
charBIT® R330 H				
charBIT® R500 H				
charBIT® V13				
charBIT® TEX BASE PV 400				
Klasické oxidované pásy				
charBIT® V60 S30	x			
charBIT® V60 S35	x			
charBIT® V60 S40	x			
charBIT® V60 S4 FINAL				
charBIT® G200 S40	x	x	x	
charBIT® G200 S42 FINAL				
charBIT® AL S35			x	
charBIT® AL S40			x	
Modifikované pásy SBS				
charBIT® ELAST PV S40	x	x		x
charBIT® ELAST PV S40 HQ	x	x		x
charBIT® ELAST PV S50	x			x
charBIT® ELAST PV S50 HQ	x			x
charBIT® ELAST PV S42 FINAL				x
charBIT® ELAST PV S52 FINAL				x
charBIT® ELAST PV S42 HQ FINAL				x
charBIT® ELAST PV S52 HQ FINAL				x
charBIT® ELAST PV S52 FR FINAL				x
charBIT® MK ELAST PV S52 HQ FINAL				x
charBIT® ELAST proVEGET 52				x
charBIT® ELAST G S40	x	x	x	
charBIT® ELAST G S40 HQ	x	x	x	
charBIT® ELAST AL V S40			x	
charBIT® ELAST AL G S40	x		x	
Samolepící pásy z asfaltu modifikovaného SBS				
charFIX® ELAST G 30		x		x
charFIX® ELAST AL 25		x		
charFIX® ELAST AL - R				
charFIX® ELAST COOLna				
Střešní šindele				
charBIT® asfaltový střešní šindel dle EN 544				x
charBIT® střešní šindel dle ETA 16/0081				x

POUŽITÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ A STŘEŠNÍCH ŠINDELŮ				
Dočasné a provizorní krytí, separační vrstva				
Spodní stavba - izolace proti zemní vlhkosti				
Spodní stavba - izolace proti tlakové vodě				
Spodní stavba - ochrana proti radonu (nízký a střední radonový index)				
Spodní stavba - ochrana proti radonu (vysoký radonový index (PRO DOPLNĚNÍ SKLADBY))				
Šindelová střecha - podkladní vrstva				
Šindelová střecha - vrchní vrstva				
Plochá střecha - podkladní vrstva				
Plochá střecha - vrchní vrstva				
Plochá střecha - vrchní vrstva střešní skladby B _{ROOF(t3)}				
Plochá střecha - jednovrstvý systém mechanicky kotvený				
Krytina zahradních domků				
Mírně šikmá střecha - 5° až 20°				
Šikmá a strmá střecha - nad 20°				
Parozábrana				
Parozábrana pro skladby s nižší požární zátěží				
Zelená střecha - proti prorůstání kořínků				



*Ize použit jen s podkladním pásem