



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 330

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

charBIT[®] TEX BASE PV 400

Varianty názvu typu výrobku:

TEX BASE PV[®] 400, Vordeckbahn charBIT[®] TEX BASE PV 400, Vordeckbahn TEX BASE PV[®] 400

2. Zamýšlené použití:

a) Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech

(EN 13707:2004+A2:2009)

b) Hydroizolační pásy a folie pro skládané krytiny

(EN 13859-1:2010)

Lze použít jako podkladní a vyrovnávací pás pod střešní šindele a ostatní skládané krytiny.

Více v pokynech ke zpracování na www.charvat.cz.

3. Výrobce:

Charvát a.s., Družstevní 289, 517 42 Doudleby nad Orlicí, Česká republika, tel.: +420 494 383 431

4. Zplnomocněný zástupce:

Výrobce nemá zástupce na trhu.

5. Systémy POSV:

Systém 2+ (EN 13707:2004+A2:2009)

Systém 3 (EN 13859-1:2010)

6a. Harmonizovaná norma:

a) EN 13707:2004+A2:2009

b) EN 13859-1:2010

Oznámený subjekt:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Oznámený subjekt 1020

Oznámený subjekt provedl dozor zahrnující posouzení a hodnocení systému řízení asfaltových pásů pro hydroizolaci střech z hlediska schopnosti systému zajistit dostažení deklarovaných vlastností výrobku podle systému 2+ a vydal osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020-CPR-050015906.

6b. Evropský dokument pro posuzování:

Nevztahuje se.



7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Chování při vnějším požáru	B _{ROOF} (t1)	EN 13707:2004+A2:2009
Reakce na oheň	třída E	
Vodotěsnost	vyhovuje	
Tahové vlastnosti:		
Pevnost v podélném směru	470 N/50 mm ± 10 %	
Pevnost v příčném směru	350 N/50 mm ± 10 %	
Tažnost v podélném směru	≥25 %	
Tažnost v příčném směru	≥40 %	
Odolnost proti prorůstání kořenů	NPD	
Odolnost proti statickému zatížení	2 kg	
Odolnost proti nárazu	500 mm	
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku)	270±10 N	
Pevnost spoje	NPD	
Trvanlivost		
Chování při umělém stárnutí týkající se:		
Ohebnost za nízkých teplot	-30°C	
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	NPD	
Ohebnost za nízkých teplot	-40°C	
Nebezpečné látky*	-	

*Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky.

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	třída E	EN 13859-1:2010
Odolnost proti pronikání vody	NPD	
Tahové vlastnosti:		
Pevnost v podélném směru	470 N/50 mm ± 10 %	
Pevnost v příčném směru	350 N/50 mm ± 10 %	
Tažnost v podélném směru	≥25 %	
Tažnost v příčném směru	≥40 %	
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku)	270±10 N	
Ohebnost za nízkých teplot	-40°C	
Trvanlivost		
Chování při umělém stárnutí týkající se:		
Odolnost proti pronikání vody	NPD	
Tahové vlastnosti		
- Pevnost v podélném směru	450 N/50 mm ± 10 %	
- Pevnost v příčném směru	300 N/50 mm ± 10 %	
- Tažnost v podélném směru	≥20 %	
- Tažnost v příčném směru	≥35%	
Nebezpečné látky*	-	

*Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky.



8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Nevztahuje se.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jindra Kynclová, obchodní ředitelka

V Doudlebách nad Orlicí dne 2.7.2020

CHARVÁT
akciová společnost
Družstevní 289
42 Doudleby nad Orlicí
(PVJ)