

Při zpracování produktů z asfaltového programu společnosti Charvát a.s., je vždy nutné dodržet zásady, uvedené v ČSN pro navrhování střech, ČSN pro hydroizolace staveb a ČSN pro povlakové hydroizolace. Výběr a vhodnost produktů konzultujte vždy s technikou Charvát a.s.

PŘEHLED PRODUKTŮ	
<b>Lehké pásy</b>	
charBIT® A330 H	
charBIT® A500 H	
charBIT® R330 H	
charBIT® R500 H	
charBIT® R13 VLIIES	
charBIT® V13	
charBIT® V13 FINAL	
charBIT® G200 DD	
<b>Klasické oxidované pásy</b>	
charBIT® V60 S30	
charBIT® V60 S35	
charBIT® V60 S40	
charBIT® V60 S4 FINAL	
charBIT® G200 S40	
charBIT® G200 S42 FINAL	
charBIT® AL S35	
charBIT® AL S40	
<b>Modifikované pásy SBS</b>	
charBIT® ELAST PV S40	
charBIT® ELAST PV S40 HQ	
charBIT® ELAST PV S50	
charBIT® ELAST PV S50 HQ	
charBIT® ELAST PV S42 FINAL	
charBIT® ELAST PV S52 FINAL	
charBIT® ELAST PV S42 HQ FINAL	
charBIT® ELAST PV S52 HQ FINAL	
charBIT® ELAST PV S52 FR FINAL	
charBIT® MK ELAST PV S52 HQ FINAL	
charBIT® ELAST G S40	
charBIT® ELAST G S40 HQ	
charBIT® ELAST AL V S40	
charBIT® ELAST AL V S40 FEST	
<b>Samolepící pásy z asfaltu modifikovaného SBS</b>	
charFIX® ELAST G 30	
charFIX® ELAST AL 25	
charFIX® ELAST AL - R	
charFIX® ELAST COOLna	
<b>Střešní šindele</b>	
charBIT® asfaltový střešní šindel dle EN 544	
charBIT® střešní šindel dle ETA 16/0081	

POUŽITÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ A STŘEŠNÍCH ŠINDELŮ									
Dočasné a provizorní krytí, separační vrstva									
Spodní stavba - izolace proti zemní vlhkosti									
Spodní stavba - izolace proti tlakové vodě									
Spodní stavba - ochrana proti radonu (nízký a střední radonový index)									
Spodní stavba - ochrana proti radonu (vysoký radonový index (PRO DOPLNĚNÍ SKLADBY))									
Šindelová střecha - podkladní vrstva									
Šindelová střecha - vrchní vrstva									
Plochá střecha - podkladní vrstva									
Plochá střecha - vrchní vrstva									
Plochá střecha - vrchní vrstva střešní skladby B <sub>ROOF</sub> (t3)									
Plochá střecha - jednovrstvý systém mechanicky kotvený									
Mírně šikmá střecha - 5° až 20°									
Šikmá a strmá střecha - nad 20°									
Krytina zahradních domků - jednovrstvý									
Parozábrana									
Parozábrana pro skladby s nižší požární zátěží									



\*Ize použít jen s podkladním pásem