

Gyártási program

Termék	Leírás	Tekeracs (m2)	Raklap (m2)
Könnnyű lemezek			
charBIT® R333 Nackt	nincs	20,0	840,0
charBIT® R333 Besandet	homok	10,0	300,0
charBIT® V13 Besandet	homok	10,0	240,0
charBIT® TEX BASE PV 400	nem szőtt polipropilén	30,0	1050,0
Oxidált bitumenes lemezek			
charBIT® V60 S30	PE fólia + homok	10,0	240,0
charBIT® V60 S40	PE fólia + homok	10,0	150,0
charBIT® V60 S37 FINAL	PE fólia + palazúzalék	10,0	150,0
charBIT® V60 S4 FINAL	PE fólia + palazúzalék/színes zúzalék	5,0	150,0
charBIT® V60 S42 FINAL natur	PE fólia + palazúzalék	10,0	150,0
charBIT® GV35	PE fólia + homok	10,0	240,0
charBIT® GV45	PE fólia + homok	10,0	200,0
charBIT® G200 S40	PE fólia + homok	7,5	150,0
charBIT® AL S35	PE fólia + homok	10,0	200,0
charBIT® AL S40	PE fólia + homok	7,5	150,0
SBS modifikált bitumenes lemezek			
charBIT® ELAST PV S40	PE fólia + homok	7,5	150,0
charBIT® ELAST PV S40 HQ	PE fólia + homok	7,5	150,0
charBIT® ELAST PV S50 HQ	PE fólia + homok	5,0	120,0
charBIT® ELAST PV S42 FINAL	PE fólia + palazúzalék/színes zúzalék	7,5	150,0
charBIT® ELAST PV S42 HQ FINAL	PE fólia + palazúzalék/színes zúzalék	7,5	150,0
charBIT® ELAST PV S52 FINAL	PE fólia + palazúzalék	5,0	120,0
charBIT® ELAST PV S52 HQ FINAL	PE fólia + palazúzalék	5,0	120,0
charBIT® ELAST PV S52 FR FINAL	PE fólia + palazúzalék, B_{ROOF}(t3)	5,0	120,0
charBIT® MK ELAST PV S52 HQ FINAL	PE fólia + palazúzalék	5,0	120,0
charBIT ELAST proVEGET® 52	PE fólia + palazúzalék, Gyökérállóság	5,0	120,0
charBIT® ELAST G S40	PE fólia + homok	7,5	150,0
charBIT® ELAST G S40 HQ	PE fólia + homok	7,5	150,0
charBIT® ELAST AL V S40	PE fólia + homok	7,5	150,0
charBIT® ELAST AL G S40	PE fólia + homok	7,5	150,0
SBS öntapadó bitumenes lemezek			
charFIX® ELAST G30	lehúzható fólia + lehúzható fólia, homok	10,0	200,0
charFIX® ELAST AL25	lehúzható fólia + lehúzható fólia, homok	10,0	240,0
charFIX® ELAST AL-R	lehúzható fólia + AL fólia	50,0	1000,0
charFIX® ELAST COOLna	lehúzható fólia + színes zúzalék	2,5	175,0
Tetőszindelyek - ETA 16/0081			
Rechteck	Vastagság ~3,0 mm - piros, zöld, barna, fekete	2,0	72,0
Biber	Vastagság ~3,0 mm - piros, zöld, barna, fekete	2,1	67,2
Tetőszindelyek - EN 544			
Dreieck	Vastagság ~3,3 mm - piros, fekete	3,0	90,0
Rechteck	Vastagság ~3,3 mm - piros, zöld, barna, fekete	3,0	90,0
Biber	Vastagság ~3,3 mm - piros, zöld, barna, fekete	3,5	84,0
Oxidált bitumenes lemezek protectBIT®			
protectBIT® GV35	PE fólia + homok	10,0	240,0
protectBIT® GV45	PE fólia + homok	10,0	200,0
SBS modifikált bitumenes lemezek protectBIT®			
protectBIT® PYE PV S42 FN	PE fólia + palazúzalék	7,5	150,0
protectBIT® PYE PV S52 FN	PE fólia + palazúzalék	5,0	120,0
protectBIT® PYE G S40 mineral	PE fólia + homok	7,5	150,0